

Входная дверь в квартиру «Классик»

Дверь входная металлическая собственного производства для квартир и домов.

Одностворчатая утепленная с отделкой(2050x960мм).

Возможно изготовление по размерам заказчика.

От 24 500 руб.



| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Назначение | В квартиру, в жилой дом | Толщина полотна | 62мм |
| Конструкция полотна | Каркасная | Толщина стали полотна | 2мм |
| Конструкция короба | Цельногнутый короб | Толщина стали короба | 1,5мм |
| Тип внешней отделки | Порошковая окраска | Утепление полотна | Минеральная вата |
| Цвет внешней отделки | Антик-медь/антик-серебро/ темно-серый/светло-серый | Количество петель | 2 шт. |
| Тип внутренней отделки | МДФ 10мм | Тип петель | Петли с подшипниками |
| Цвет внутренней отделки | На заказ | Количество контуров уплотнения | 2 шт. |
| Сторона открывания | Левая, правая | Тип уплотнителя | полиуретановый |
| Ночная задвижка | Есть | Противосъемные ригели | Есть |
| Цвет фурнитуры | Хром | Количество ригелей | 2 шт. |
| Глазок | Есть | Количество замков | 2 шт. |

Входная дверь в квартиру «Классик»

Дверь входная металлическая собственного производства для квартир и домов.

Одностворчатая утепленная без отделки(2050x960мм).

Возможно изготовление двустворчатой модели.

Возможно изготовление по размерам заказчика.

От 23 500 руб.



| | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Назначение | В квартиру, в жилой дом | Толщина полотна | 62мм |
| Конструкция полотна | Каркасная | Толщина стали полотна | 2мм |
| Конструкция короба | Цельногнутый короб | Толщина стали короба | 1,5мм |
| Тип внешней отделки | Порошковая окраска | Утепление полотна | Минеральная вата |
| Цвет внешней отделки | Антик-медь/антик-серебро/ темно-серый/светло-серый | Количество петель | 2 шт. |
| Тип внутренней отделки | Порошковая окраска | Тип петель | Петли с подшипниками |
| Цвет внутренней отделки | Антик-медь/антик-серебро/ темно-серый/светло-серый | Количество контуров уплотнения | 2 шт. |
| Толщина листа внутренней отделки | 1,5мм | Тип уплотнителя | полиуретановый |
| Сторона открывания | Левая, правая | Противосъемные ригели | Есть |
| Ночная задвижка | Есть | Количество ригелей | 2 шт. |
| Цвет фурнитуры | Хром | Количество замков | 2 шт. |
| Глазок | Есть | | |

Дверь техническая «Эконом» утепленная

Дверь металлическая техническая для подвалов, технических помещений.

Размер 2050x960мм.

Одностворчатая утепленная(возможно изготовление двустворчатой).

Возможно изготовление по размерам заказчика.

От 12 500 руб.



| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Назначение | В техническое помещение | Толщина полотна | 50мм |
| Конструкция полотна | Каркасная | Толщина стали полотна | 1,5мм |
| Конструкция короба | Цельногнутый короб | Толщина стали короба | 1,5мм |
| Тип внешней отделки | Грунтовка ГФ-021 | Утепление полотна | Минеральная вата |
| Цвет внешней отделки | Светло-серый | Количество петель | 2 шт. |
| Тип внутренней отделки | Грунтовка ГФ-021 | Тип петель | Петли с завальцованным шариком |
| Цвет внутренней отделки | Светло-серый | Толщина листа внутренней отделки | 1,2мм |
| Сторона открывания | Левая, правая | Количество замков | 1 шт. |

Дверь техническая «Стандарт»

Дверь металлическая техническая для мест общего пользования.

Размер 2050x1260мм.

Двухстворчатая утепленная.

Возможно изготовление по размерам заказчика.

От 20 500 руб.



| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Назначение | Для мест общего пользования | Толщина полотна | 50мм |
| Конструкция полотна | Каркасная | Толщина стали полотна | 1,5мм |
| Конструкция короба | Цельногнутый короб | Толщина стали короба | 1,5мм |
| Тип внешней отделки | Грунтовка ГФ-021 | Толщина листа внутренней отделки | 1,2мм |
| Цвет внешней отделки | Светло-серый | Утепление полотна | Минеральная вата |
| Тип внутренней отделки | Грунтовка ГФ-021 | Количество петель | 4шт. |
| Цвет внутренней отделки | Светло-серый | Тип петель | Петли с подшипниками |
| Сторона открывания | Левая, правая | Количество замков | 1 шт. |
| | | Конструкция остекленного проема | Стекло армированное 500x500, толщина 6мм |