

## Опросный лист для заказа опорно-поворотных устройств TL.0251-xxx (где xxx – обозначение модификации)



Внешний вид ОПУ серии TL.0251

### 1. Серия ОПУ

	<input type="checkbox"/> TL.0251	<input type="checkbox"/> TL.0251-050
Скорость поворота в горизонтальной плоскости (по азимуту)	от 0,05 до 50 °/сек	от 0,05 до 250 °/сек
Максимальный момент силы поворота в горизонтальной плоскости (по азимуту)	5,9 кгс·см	2,47 кгс·см
Точность позиционирования	0,05°	0,12°

### 2. RS-485 (полудуплекс) на полезную нагрузку (4 режима, подробнее в рук-ве)

<input type="checkbox"/> Отсутствует	<input type="checkbox"/> Присутствует
--------------------------------------	---------------------------------------

### 3. Цвет

<input type="checkbox"/> RAL 7013	<input type="checkbox"/> RAL 9003	<input type="checkbox"/> RAL 7035	<input type="checkbox"/> RAL 6003	<input type="checkbox"/> Другой
Коричнево-серый	Сигнальный белый	Светло-серый	Оливково-зелёный	?

### 4. Ответные разъемы (В комплектацию не входят)

<input type="checkbox"/> Требуются на стационарную часть	<input type="checkbox"/> Требуются на полезную нагрузку
<input type="checkbox"/> Требуются на стационарную часть и на полезную нагрузку	<input type="checkbox"/> Не требуются