



ООО "ЛАЙНТЕК"

249035, Калужская область, г.Обнинск, пр-кт Маркса д.38, офис 21



Телефон для связи: +7 (910) 529-45-43







Техническая поддержка +7 (910) 910-62-43









line-t.tech

linetech@internet.ru

ПРАЙС- ЛИСТ

Арт.	Наименование	Внешний вид	Краткое описание	Цена в рублях *	
				РОЗН.	ОПТ. (от 100 шт)
Кронштейны					
LT-B	Кронштейн ИПДЛ для балок		Кронштейн предназначен для крепления ИПДЛ, отражателей и др. изделий на балки или под потолочные конструкции. Монтажный размер основания 110-208мм.	1 680	1 188
LT-BL	Кронштейн ИПДЛ для балок удлиненный		Кронштейн предназначен для крепления ИПДЛ, отражателей и др. изделий на балки или под потолочные конструкции с увеличенным расстоянием крепления. Монтажный размер основания 110-440мм	2 400	1 560
Рефлекторы - отражатели					
LT-RF	Отражатель для ИПДЛ		Отражатель для увеличение рабочей дальности извещателя. Размеры 100x100мм.	1 590	1 080
LT-RF4	Рамка с отражателями для ИПДЛ		Рамка для ИПДЛ в комплекте с 4-мя отражателями	6 800	4 700

LT-RF9.10	Отражатель 90 x 105 мм			по запросу	по запросу
LT-RF16.21	Отражатель 165 x 210 мм			по запросу	по запросу
LT-RF21.31	Отражатель 210 x 310 мм			по запросу	по запросу
Устройство выносной индикации					
УВИ-01	Устройство выносной индикации УВИ-01		Устройство выносной индикации УВИ-01 предназначено для индикации работы точечных извещателей. Индикация красного цвета.	132	75
УВИ-02	Устройство выносной индикации УВИ-02		Устройство выносной индикации УВИ-02 предназначено для индикации работы шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации или линий питания. Подключение производится последовательно с нагрузкой (например, оконечными элементами). Индикация жёлтого или зелёного цвета.	150	85

УВИ-02к	Устройство выносной индикации УВИ-02к		Устройство выносной индикации УВИ-02к предназначено для индикации работы шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации или линий питания. Подключение производится последовательно с нагрузкой (например, оконечными элементами). Индикация красного цвета.	150	85	
Арт.	Наименование		Краткое описание	Цена в рублях *		
				РОЗН.	ОПТ.	
Извещатели пожарные дымовые линейные ИПДЛ-484				до 200 м.!!!		
Для адресных систем						
Двухпозиционные IP43						
SF-2A	ИПДЛ-484SF-2A	НОВИНКА		5 - 150 м.	16 100	11 850
SF-2A	ИПДЛ-484SF-2A	НОВИНКА		5 - 200 м.	21 100	15 900
SF-2АН	ИПДЛ-484SF-2АН	НОВИНКА	с подогревом	5 - 150 м.	19 000	14 000
SF-2АН	ИПДЛ-484SF-2АН	НОВИНКА	с подогревом	5 - 200 м.	21 100	15 900
Однопозиционные IP43						
SF-A	ИПДЛ-484SF-A	НОВИНКА		5 - 60 м.	11 250,00	8 400,00
				20 - 80 м.	13 800,00	10 250,00
				30 - 130 м.	20 000,00	14 800,00
Для аналоговых систем						
Двухпозиционные IP43 для 4-х проводного подключения						
SF-T	ИПДЛ-484SF-T	НОВИНКА		5 - 150 м.	16 100,00	11 850,00
SF-T	ИПДЛ-484SF-T	НОВИНКА		5 - 200 м.	21 100	15 900

SF-ТП	ИПДЛ-484SF-ТП	НОВИНКА	с подогревом	5 - 150 м.	19 000,00	14 000,00
SF-ТП	ИПДЛ-484SF-ТП	НОВИНКА	с подогревом	5 - 200 м.	21 100	15 900
Однопозиционные IP43 для 4-х проводных линий связи						
SF-ТМ4	ИПДЛ-484SF-ТМ4	НОВИНКА		5 - 60 м.	11 250,00	8 400,00
				20 - 80 м.	13 800,00	10 250,00
				30 - 130 м.	20 000,00	14 800,00
Однопозиционные IP43 для 2-х проводных линий связи						
SF-ТМ2	ИПДЛ-484SF-ТМ2	НОВИНКА		5 - 60 м.	11 250,00	8 400,00
				20 - 80 м.	13 800,00	10 250,00
				30 - 130 м.	20 000,00	14 800,00

Примечание: *

Цена указана с НДС

Прием заявок и предложений принимаются по электронной почте linetech@internet.ru