

Комплектация по каркасной технологии

Сборка дома	Входит в стоимость
Бесплатная доставка дома	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
Высота потолков первого этажа	2,4 м
Высота мансардного этажа	2,3 м

Основание дома

Обвязка дома первый ряд	Брус 100 x 150 мм
Обвязка дома второй ряд	Доска 40 x 150 мм
Лаги пола	Доска 40 x 150 мм через 580 мм
Лаги потолка	Доска 40 x 150 мм через 580 мм
Черепной брусок	Брусок нестроганный 40 x 50 мм

Стены дома

Наружные стены каркаса	Доска 40x100 мм
Укосины	Доска 40x100 мм
Контробрешетка	из бруска (вент. зазор)
Регель	

Перегородки

Перегородки	Доска 40x100 мм
-------------	-----------------

Парогидроизоляция

Пароизоляция кровли	Ондутис А или аналог
Гидроизоляция	Ондутис В или аналог
Ветроизоляция	Ондутис А или аналог

Наружная отделка

Отделка фасада дома	Имитация бруса камерной сушки
---------------------	-------------------------------

Внутренняя отделка

Межэтажная лестница	Черновая
---------------------	----------

Кровля

Стропильная система	Доска 40x150 мм через 580 мм
Порешетник	Обрезная Доска толщиной 20 мм с шагом 300мм
Кровельное покрытие	Ондулин

Терраса (при наличии)

Ограждение	Балясины резные/Доска строганная шлифованная
Перила	Клееные резные

Метизы

Гвозди	Гвозди (чёрные) для скрытых частей дома, гвозди оцинкованные для внутренней и наружной отделки
--------	--

Каркасный с отделкой

Сборка дома	Входит в стоимость
Бесплатная доставка дома	Входит в стоимость
Высота потолков первого этажа	2,4 м
Высота мансардного этажа	2,3 м
Утепление	150мм. Кнауф

Основание дома

Обвязка дома первый ряд	Брус 150 x 150 мм
Обвязка дома второй ряд	Доска 40 x 150 мм
Лаги пола	Доска 40 x 150 мм через 580 мм
Лаги потолка	Доска 40 x 150 мм через 580 мм
Черновой пол	Обрезная Доска толщиной 20-25 мм
Черепной брусок	Брусок нестроганный 40 x 50 мм

Стены дома

Наружные стены каркаса	Доска 40x100 мм
Укосины	Доска 40x100 мм
Ригеля	Доска 40x100 мм
Контробрешетка	

Перегородки

Перегородки	Доска 40x100 мм (согласно проекту)
-------------	------------------------------------

Парогидроизоляция

Пароизоляция кровли	Ондулис SA-115 или аналог
Гидроизоляция	Ондулис В или аналог
Ветроизоляция	Ондулис А или аналог
Пароизоляция	Ондулис В или аналог

Утепление

Внешний контур	Базальтовый утеплитель Кнауф 100 мм
Межэтажное перекрытие	Базальтовый утеплитель Кнауф 150 мм

Наружная отделка

Отделка фасада дома	Имитация бруса камерной сушки
---------------------	-------------------------------

Внутренняя отделка

Чистовой пол	Половой шпунт 27x90 мм
Отделка Потолков	Вагонка 14x90 мм
Отделка Стен	Вагонка 14x90 (А, В)
Межэтажная лестница	Силовая конструкция - брус, ступени шпунт, балясины точеные, перилла резные.
Плинтус	Фигурный камерной сушки

Кровля

Стропильная система	Доска 40x150 мм через 580 мм
Порешетник	Обрезная Доска толщиной 20 мм с шагом 300мм
Кровельное покрытие	Ондулин

Терраса (при наличии)

Ограждение	Балясины резные/Доска строганная шлифованная
Перила резные	Клееные

Окна

Оконные блоки	Стеклопакеты деревянные однокамерные
----------------------	--------------------------------------

Метизы

Гвозди	Гвозди (чёрные) для скрытых частей дома, гвозди оцинкованные для внутренней и наружной отделки
---------------	--

Комплектация из бруса

Сборка дома	Входит в стоимость
Доставка дома	Бесплатно
Высота потолков первого этажа	Высота от пола до потолка (17 венцов) 2,35 м
Высота мансардного этажа	Высота от пола до потолка 2,3 м

Основание дома

Обвязка дома (двойная)	Брус 100x150 мм (уложенный на рубероид)
Балки под перегородки (двойные)	Брус 100x150 мм
Лаги пола	Доска 40x150 мм через 580 мм
Лаги потолка (межэтажное перекрытие)	Доска 40x150 мм через 580 мм
Черновой пол	Обрезная Доска толщиной 20-25 мм

Стены дома

Стены	Брус профилированный строганный 100x150 мм (возможно увеличение сечения бруса до 150x150, 150x200)
Межвенцовый уплотнитель	Льноджутовое полотно
Сборка венцов сруба и перегородок	гвоздь x200 или на деревянный нагель (доп)
Сборка углов сруба	В тёплый угол

Перегородки

Перегородки 1эт	Брус профилированный строганный 100x150 мм (возможно увеличение сечения бруса до 150x150, 150x200, 200x200)
Перегородки 2эт.(при их наличии)	Каркасные из доски 50x100 мм. шагом 580мм

Парогидроизоляция

Пароизоляция кровли	Ондулис А или аналог
Гидроизоляция	Ондулис В или аналог
Ветроизоляция	Ондулис А или аналог
Пароизоляция	Ондулис В или аналог

Утепление

Пол	Рулонный утеплитель KNAUF/IZOVER 50 мм (дополнительное утепление Вы можете заказать за доп.плату)
Потолок	Рулонный утеплитель KNAUF/IZOVER 50 мм (дополнительное утепление Вы можете заказать за доп.плату)
Мансардный этаж	Рулонный утеплитель KNAUF/IZOVER 50 мм (дополнительное утепление Вы можете заказать за доп.плату)

Наружная отделка

Фронтоны	Имитация бруса камерной сушки
Контробрешетка	из бруска 40x50 мм (вент. зазор)

Внутренняя отделка

Полы первого и второго этажей	половой шпунт 27x90
Потолки первого и второго этажей	вагонка 14x90 мм (А,В)
Отделка стен второго этажа (при наличии)	Доска 40x100 отделка вагонка (А,В)
Плинтус	Фигурный камерной сушки
Межэтажная лестница	Силовая конструкция - брус, ступени шпунт, балясины точеные, перила резные, возможно заводской вариант (доп)

Кровля

Стропильная система	Доска 40x150 мм через 580 мм
Порешетник	Обрезная Доска толщиной 20 мм с шагом 300мм
Кровельное покрытие	Ондулин

Терраса (при наличии)

Ограждение	Балясины резные/Доска строганная шлифованная
Перила	Клееные резные

Окна

Оконные блоки	Деревянные с двойным остеклением
---------------	----------------------------------

Метизы

Гвозди	Гвозди (чёрные) для скрытых частей дома, гвозди оцинкованные для внутренней и наружной отделки
--------	--