



ОРТОКСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ



Высший сорт
Первый сорт

Технические требования по ТУ 38.101254-72 с изм.1-10

N п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ МАРОК	
		Высший сорт	Первый сорт
		ОКПД 2 20.14.12.151	ОКПД 2 20.14.12.151
1	Внешний вид и цвет	прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды, не темнее раствора 0,003г $K_2Cr_2O_7$ в 1 литре воды	
2	Плотность при 20 °С, г/см ³ , в пределах	0,878-0,880	0,878-0,880
3	Температурные пределы перегонки от 5 до 95%, °С, не более	0,4	0,5
4	Температура кристаллизации, °С, не ниже	минус 25,5	минус 25,6
	Соответствует содержанию основного вещества, мол. %, не менее	99,2	98,9
5	Содержание сульфорируемых веществ, % объема, не менее	-	100
6	Бромное число, г брома на 100 мл ортоксилола, не более	0,18	0,2

Примечания.

- Показатели по п.п.5 и 6 определяются периодически, но не реже одного раза в 10 дней.
- Допускается определение показателя п.4 "Температура кристаллизации" проводить с использованием прибора ТЛЗ по ГОСТ 2706.12-74.
- Допускается ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" определять массовую долю основного вещества в ортоксилоле, % (пункт 4 таблицы) по МВИ-11-28-89.