

Патрубок вентиляционный ПВ

Патрубок вентиляционный ПВ устанавливается на крыше резервуара и предназначен для вентиляции и предотвращения попадания посторонних предметов во внутренне пространство емкости.

Конструктивно состоит из корпуса с присоединительным фланцем, защитной сетки из нержавеющей стали и кожуха (защищает от атмосферных осадков).

Уловный диаметр : 80,100,150,200,250,350,500 мм.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды вентиляционные патрубки изготавливаются в исполнении У, Т и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69

Наименование параметров	ПВ						
Условный проход DN	80	100	150	200	250	350	500
Пропускная способность, м3/час	450	450	450	750	1000	2500	3500
Габаритные размеры, мм не более:							
- длина L	225	245	275	325	400	556	745
- ширина В	225	245	275	325	400	556	745
- высота Н	290	307	400	400	340	375	485
Присоединительные размеры:							
- D1, мм	150	170	225	280	335	445	600
- d, мм	18	18	18	18	18	22	22
- n, шт.	4	4	8	8	12	12	16
Масса, кг, не более	3,5	5	7,5	10	14	21	40



Патрубок вентиляционный резервуарный периферийный ПВР-П

Патрубок вентиляционный резервуарный периферийный ПВР-П предназначен для выравнивания давления в пространстве между стационарной крышей резервуара и понтоном относительно атмосферного давления.

Обеспечивает вентиляцию надпонтонного пространства для предотвращения образования пожароопасной газовой смеси и предотвращает попадание посторонних предметов внутрь резервуара.

Патрубки ПВР-П размещаются на крыше резервуара с понтоном.

Для защиты от атмосферных осадков в конструкции патрубков ПВР-П предусмотрен кожух.

Кожух ПВР-П имеет возможность открытия, позволяя использовать патрубок в качестве смотрового люка.

Защитная сетка исключает попадание в резервуар посторонних предметов.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды вентиляционные патрубки изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69



Наименование параметров	ПВР-П				
Диаметр круглого проема, эквивалентного по площади сечения, Ду мм	350	400	500	600	800
Размер проходного сечения в усиливающей накладке, мм	310x310	360x360	450x450	550x550	710x710
Толщина усиливающей накладки, мм	5..7	5..7	5..7	5..7	5..7
Габаритные размеры, мм не более:					
- длина L	500	660	750	800	990
- ширина B	500	660	750	800	990
- высота H	320	525	390	550	640
Масса, кг, не более	20	25	32	44	55