

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ



3021 Изофлекс, 25 кг

- 1К цементная гидроизоляция
- применяется для внутренней гидроизоляции подвалов с 30% Адгезионной эмульсией в составе затворной жидкости. Обеспечивает защиту от негативного давления воды



3023 Изолатекс 2К, 20+5 кг

- 2К цементно-латексная гидроизоляция



3026 Изосил, 25 кг

- 1К проникающая гидроизоляция



3131 Эластикор белый, 3 кг, 10 кг, 20 кг

- акриловая гидроизоляция
- устойчивая к УФ-излучению
- для кровли
- для внутренних и наружных работ



3025 Ультраластик 2К, 20 кг

- 2К эластичное гидроизоляционное покрытие
- последующие работы через 3 часа после нанесения
- сырые помещения, бассейны, балконы и террасы



Акваблокер, 7 кг - гидроизоляция и герметик на основе MS-полимеров

- для ремонта кровель
- для подземных конструкций
- гидроизоляция под плитку и стяжку
- герметик для швов и проходок



Акваблокер Ликвид, 7 кг

- низковязкая модификация
- для горизонтальных поверхностей
- для плоских крыш, балконов, полов, плит



РАБОЧИЕ ШВЫ



3503 Изосвелл лента

- расширяющаяся лента для рабочих швов
- расширение при контакте с водой превышает 600%
- неограниченное число обратимых циклов расширения / усадки
- стойкая к воздействию грунтовых вод



РЕМОНТНЫЕ РАСТВОРЫ



- 4101 Тамирарт EP, 5 кг**
- 2К эпоксидный раствор
- для ремонта, анкеровки и монтажа



- 4004 Тамирарт S40, 25 кг**
- универсальный ремонтный раствор с фиброй



- 4210 Гроутарт, 25 кг**
- подливочный и анкерочный раствор
- наносится толщиной до 150 мм за один прием



- 3005 Изостоп Репид, 5 кг**
- гидрпломба, срабатывает за 30 секунд



- Bostik Puder-Ex, 5кг**
- гидрпломба, срабатывает за 2 мин



ИНЪЕКЦИОННЫЕ СМОЛЫ



- Tecnica 4100 Inject, 15 кг**
- 2К эпоксидная смола для ремонта трещин



- Tecnica 3400 Inject, 24,75 кг**
- 2К вспенивающаяся смола для гидроизоляции трещин

ГИДРОФОБИЗАТОРЫ



- Nano Protech 308, 10 л**
- водоотталкивающая пропитка для фасадов
- защищает кирпич, бетон и природный камень
- не меняет внешний вид, паропроницаема



ДОБАВКИ



- Адгезионная эмульсия, 5 л**
- концентрированный латекс
- для цементных шламов, растворов и стяжек



- Nano Protech ARC, 10 л**
- прозрачный акриловый упрочнитель для бетона
- защищает от влаги и истирания
- защищает поверхность пола от образования пыли
- подходит для внутренних и наружных работ

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ



- 4201 Мастер 10, 25 кг**
- самонивелирующийся высокопрочный пол
- толщина нанесения 2,5-10 мм.



- 4205 Мастер 50, 25 кг**
- самовыравнивающаяся толстая стяжка с высокой прочностью
- толщина нанесения 5-50 мм.

ПРОЗРАЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



3455 Изопур Транс П Праймер, 1 кг

3454 Изопур Транс, 5 кг

- прозрачная полуретановая гидроизоляция
- для керамической плитки, природного камня, дерева, стекла
- высокая стойкость к кислотам, щелочам, моющим средствам, морской воде и маслам



ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ КРОВЛИ И ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН



Technica 3100P, 5 кг

- полиуретановая грунтовка



Technica 3120WP, 25 кг

- гидроизоляция плоских крыш, террас и балконов
- устойчива к кислотам, щелочам, моющим средствам, морской воде



Technica 3150WP, 18 кг

- финишное покрытие, выдерживает пешеходную нагрузку
- устойчиво к УФ, не выцветает, не теряет эластичность



грунтовки



Technica 152, 20 кг

- 2К эпоксидная влагоотсекающая грунтовка и защитное покрытие



Technica 162, 18 кг

- 2К эпоксидная многоцелевая грунтовка



4505 Астар, 5 кг

- акриловый универсальный грунт
- для цементных материалов, гипса и дерева



Bostik P505, 6 кг

- полиуретановая грунтовка
- под Акваблокер, Акваблкер Ликвид
- используется при ремонте битумной кровли

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ



4121 chemX PE80, 300 мл

- 2К быстроотверждаемый химический анкер на основе полиэфира

4120 chemX EA100, 300 мл

- 2К химический анкер на основе эпоксиакрилата
- не содержит растворителей и стирола



4125 chemX EP100, 585 мл

- 2К эпоксидный химический анкер
- может применяться под водой



Пистолет для 2К химического анкера 4125 chemX EP100

КЛЕИ И ЗАТИРКИ



1411 Технопул Клей, 7 кг

- 2К полиуретановый клей R2T и гидроизоляция
- очень эластичный



1054 Технофлекс Клей, серый, белый, 25 кг

- цементный клей C2TE S1

1062 Технопул Клей, серый, белый, 25 кг

- цементный клей C2TE S2
- очень эластичный
- для бассейнов



1077 Profesyonel Standart Plus, 25 кг

- клей для внутренних и наружных работ C1T

1075 Profesyonel Super, 25 кг

- клей для тяжелых плит C2TE

1074 Profesyonel SuperFlex, 25 кг

- эластичный усиленный клей C2TE S1



2200 Ультрафуга Затирка (12 цветов), 1 кг

- цементная затирка с силиконовой добавкой (1 - 6 мм)
- с низким водопоглощением
- обеспечивает гладкую поверхность



2956 Эпотех G Затирка (7 цветов), 5 кг

- 3К эпоксидная затирка (2 - 12 мм)
- высокая химическая и механическая стойкость, легко наносится
- для пищевых производств, лабораторий, больниц, промышленных зон и т.п.
- для бассейнов



2954 Эпотех Плюс затирка и клей, белый, 5 кг

- 3К эпоксидная затирка (4 - 10 мм)
- клей для плитки
- высокая химическая и механическая стойкость
- для пищевых производств, лабораторий, больниц, промышленных зон и т.п.
- для бассейнов

Классификация клеев для плитки:

Химическая основа:

C = цемент, D = дисперсия, R = реактивная смола

Прочность сцепления:

1 – превышает 0,5 н/мм, 2 – превышает 1,0 н/мм

F – Быстрохватывающийся

T – Тиксотропный

E – Увеличенное открытое время

S1 – деформируемость > 2,5 мм

S2 – деформируемость > 5 мм



3501 Гидроизоляционные ленты

- ленты на сетке
- ленты из нетканного полотна
- ленты с полиуретановой мембраной



6001-6002-6003

- Система выравнивания плитки
- клинья, держатели, щипцы

ООО "Элкон-Плюс"
г. Санкт-Петербург +7 (812) 952-0208
info@elkonplus.ru | www.elkonplus.ru

