

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ



3026 Изосил, 25 кг

- 1К проникающая цементная гидроизоляция
 - защищает бетонную поверхность от воды под давлением*
 - разрешено для покрытия резервуаров питьевой воды
- *гидроизоляция как от позитивного, так и от негативного давления воды



3021 Изофлекс, 25 кг

- 1К обмазочная цементная гидроизоляция
 - защищает от позитивного давления воды*
 - разрешено для покрытия резервуаров питьевой воды
- *защита от негативного давления при 30% Адгезионной эмульсии в затворной жидкости



3023 Изолатекс 2К, 20+5 кг

- 2К цементно-латексная гидроизоляция
- под керамические покрытия для влажных помещений, бассейнов, балконов и террас
- гидроизоляция фундаментов, плит основания, наружных стен подвалов и паркингов
- разрешено для покрытия резервуаров питьевой воды



3025 Ультраластик 2К, 20 кг

- 2К цементно-полимерная гидроизоляция
- для внутренних и наружных работ
- исключительно эластичная, быстроотвердевающая
- сырье помещения, бассейны, балконы, террасы



3131 Эластикор, 1 кг, 3 кг, 10 кг, 20 кг

- акриловая гидроизоляция белого цвета
- для внутренних и наружных работ
- устойчива к УФ излучению - для кровли и фасадов
- исключительно эластичная - для швов и стыков
- основания: бетон, металлы, древесина, пластмассы и т.п.



Акваблокер, 7 кг

- гидроизоляция и герметик на основе MS-полимеров
- для ремонта кровель
- для подземных конструкций
- гидроизоляция под плитку и стяжку
- герметик для швов и проходок



Акваблокер Ликвид, 7 кг

- низковязкая модификация
- для горизонтальных поверхностей
- для плоских крыш, балконов, полов, плит

РАБОЧИЕ ШВЫ



3503 Изосвелл лента

- расширяющаяся лента для рабочих швов
- расширение при контакте с водой превышает 600%
- неограниченное число обратимых циклов расширения / усадки
- стойкая к воздействию грунтовых вод



РЕМОНТНЫЕ РАСТВОРЫ



4101 Тамирарт ЕР, 5 кг

- 2К эпоксидный раствор
- для ремонта, анкеровки и монтажа



4004 Тамирарт S40, 25 кг

- универсальный ремонтный раствор с фиброй



4210 Гроутарт, 25 кг

- подливочный и анкеровочный раствор
- наноситься толщиной до 150 мм за один прием



3005 Изостоп Рапид, 5 кг

- гидропломба, срабатывает за 30 секунд



Bostik Puder-Ex, 5кг

- гидропломба, срабатывает за 2 мин



Tecnica 4100 Inject, 15 кг

- 2К эпоксидная смола для ремонта трещин

Tecnica 3400 Inject, 24,75 кг

- 2К вспенивающаяся смола для гидроизоляции трещин



ГИДРОФОБИЗАТОРЫ / ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ ПРОПИТКИ



Nano Protech 308, 10 л

- водоотталкивающая пропитка для фасадов
- защищает кирпич, бетон и природный камень
- не меняет внешний вид, паропроницаема



Nano Protech ARC, 10 л

- прозрачная пропитка для бетона
- защищает поверхность от влаги, истирания и образования пыли
- подходит для внутренних и наружных работ, для свежего и затвердевшего бетона

ГРУНТОВКИ И ДОБАВКИ



Technica 152, 20 кг

- 2К эпоксидная влагоотсекающая грунтовка и защитное покрытие



4505 Астар, 5 кг

- акриловый универсальный грунт
- для цементных материалов, гипса и дерева



Technica 162, 18 кг

- 2К эпоксидная многоцелевая грунтовка



Bostik P505, 6 кг

- полиуретановая грунтовка
- под Акваблокер, Акваблкер Ликвид
- используется при ремонте битумной кровли



Адгезионная эмульсия, 5 л

- концентрированный латекс
- для цементных шламов, растворов и стяжек

ПРОЗРАЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



3455 Изопур Транс П Праймер, 1 кг

3454 Изопур Транс, 5 кг

- прозрачная полуретановая гидроизоляция
- для керамической плитки, природного камня, дерева, стекла
- высокая стойкость к кислотам, щелочам, моющим средствам, морской воде и маслам



ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ КРОВЛИ И ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН



Tecnica 3100P, 5 кг

- полиуретановая грунтовка



Tecnica 3120WP, 25 кг

- гидроизоляция плоских крыш, террас и балконов
- устойчива к кислотам, щелочам, моющим средствам, морской воде



Tecnica 3150WP, 18 кг

- финишное покрытие, выдерживает пешеходную нагрузку
- устойчиво к УФ, не выцветает, не теряет эластичность

ПОЛЫ



4201 Мастар 10, 25 кг

- самонивелирующийся высокопрочный пол
- толщина нанесения 2,5-10 мм.



4205 Мастар 50, 25 кг

- самовыравнивающаяся толстая стяжка с высокой прочностью
- толщина нанесения 5-50 мм.



Tecnica 34 DS, 25 кг

- порошковый отвердитель поверхности пола
- с корундовым наполнителем



Tecnica 22 CW, 30 кг

- отвердитель на акриловой основе
- предотвращает быстрое испарение
- снижает усадку и образование трещин

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ



4121 chemX PE80, 300 мл

- 2K быстроотверждаемый химический анкер на основе полиэфира



4120 chemX EA100, 300 мл

- 2K химический анкер на основе эпоксиакрилата
- не содержит растворителей и стирола

4125 chemX EP100, 585 мл

- 2K эпоксидный химический анкер
- может применяться под водой



Пистолет для 2К химического анкера 4125 chemX EP100

КЛЕИ И ЗАТИРКИ



1411 ТехноПур Клей, 7 кг

- 2К полиуретановый клей R2T и гидроизоляция
- очень эластичный



1054 Технофлекс Клей, серый, белый, 25 кг

- цементный клей C2TE S1

1062 Технопул Клей, серый, белый, 25 кг

- цементный клей C2TE S2
- очень эластичный
- для бассейнов



1077 Profesyonel Standart Plus, 25 кг

- клей для внутренних и наружных работ С1Т



1075 Profesyonel Super, 25 кг

- клей для тяжелых плит С2ТЕ

1074 Profesyonel SuperFlex, 25 кг

- эластичный усиленный клей С2ТЕ S1



2200 Ультрафуга Затирка (12 цветов), 1 кг

- цементная затирка с силиконовой добавкой (1 - 6 мм)
- с низким водопоглощением
- обеспечивает гладкую поверхность



2956 Эпотех G Затирка (7 цветов), 5 кг

- 3К эпоксидная затирка (2 - 12 мм)
- высокая химическая и механическая стойкость, легко наносится
- для пищевых производств, лабораторий, больниц, промышленных зон и т.п.
- для бассейнов



2954 Эпотех Плюс затирка и клей, белый, 5 кг

- 3К эпоксидная затирка (4 - 10 мм)
- клей для плитки
- высокая химическая и механическая стойкость
- для пищевых производств, лабораторий, больниц, промышленных зон и т.п.
- для бассейнов

Классификация клеев для плитки:

Химическая основа:

C = цемент, D = дисперсия, R = реактивная смола

Прочность сцепления:

1 – превышает 0,5 н/мм, 2 – превышает 1,0 н/мм

F – Быстрохватывающийся

T – Тиксотропный

E – Увеличенное открытое время

S1 – деформируемость > 2,5 мм

S2 – деформируемость > 5 мм

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ И МАНЖЕТЫ



3501 Ленты, углы, манжеты

- на сетке - **Вид I**
- из нетканного полотна - **Вид II**
- с полиуретановой мембраной - **Вид III**



СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ



6001-6002-6003

- для стен и пола
- клинья многоразовые
- держатели 1 мм, 1,5 мм, 2 мм и 3 мм
- щипцы



ООО "Элкон-Плюс"
г. Санкт-Петербург +7 (812) 952-0208
info@elkonplus.ru | www.elkonplus.ru

 Элкон
плюс