



**Элкон**  
ПЛЮС

# ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

## ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ



### **3026 Изосил, 25 кг, (2 кг/м<sup>2</sup>)**

- 1К проникающая цементная гидроизоляция
- защищает бетонную поверхность от воды под давлением



### **3021 Изофлекс, 25 кг, (4 - 5 кг/м<sup>2</sup>)**

- 1К обмазочная цементная гидроизоляция
- защищает от позитивного давления воды
- защита от негативного давления с добавкой Адгезионной эмульсии



### **3023 Изолатекс 2К, 20+5 кг (3 - 6 кг/м<sup>2</sup>)**

- 2К цементно-латексная гидроизоляция
- под керамические покрытия для влажных помещений, бассейнов, балконов и террас
- гидроизоляция фундаментов, плит основания, наружных стен подвалов и паркингов



### **3024 Изолатекс 2К Plus, 20+10 кг (3 - 6 кг/м<sup>2</sup>)**

- 2К цементно-латексная гидроизоляция, очень эластичная
- улучшенное перекрытие трещин, устойчивость к морской воде, солям и хлору



### **3027 Изолатекс 2К UV, 25+8 кг (3 - 6 кг/м<sup>2</sup>)**

- 2К цементно-латексная гидроизоляция, устойчивая к УФ-излучению
- подходит для покрытия кровель



### **3025 Ультраластик 2К, 20 кг (2,4 - 4,5 кг/м<sup>2</sup>)**

- 2К цементно-полимерная гидроизоляция
- быстроотвердевающая, очень эластичная
- сырые помещения, бассейны, балконы, террасы
- подземные конструкции



### **3111 Эластайзер, 5 кг, 20 кг (1,5 кг/м<sup>2</sup>)**

- гидроизоляционное покрытие на основе акриловой эмульсии



### **3131 Эластикор, 1 кг, 3 кг, 10 кг, 20 кг (1,5 кг/м<sup>2</sup>)**

- акриловая гидроизоляция белого цвета
- для внутренних и наружных работ
- устойчива к УФ излучению - для кровли и фасадов
- исключительно эластичная - для швов и стыков
- основания: бетон, металлы, древесина, пластмассы и т.п.



### **3151 Эластикул, 20 кг (1,5 кг/м<sup>2</sup>)**

- гидроизоляционное покрытие для кровли
- высокая устойчивость к УФ-излучению
- возможно нанесение по старому битуму
- возможна колеровка



*3023 Изолатекс, 3024 Изолатекс Plus, 3025 Ультраластик: гидроизоляция наружных стен подвалов, паркингов*



*3027 Изолатекс UV, 3131 Эластикор, 3151 Эластикул: гидроизоляция кровли*

## ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ



### Акваблокер, 7 кг (2,3 - 5 кг/м<sup>2</sup>)

- гидроизоляция и герметик на основе MS-полимеров
- для подземных конструкций, кровель, фасадов
- гидроизоляция под плитку и стяжку
- герметик для швов и проходок



### Акваблокер Ликвид, 7 кг (2,3 - 5 кг/м<sup>2</sup>)

- низковязкая модификация
- для горизонтальных поверхностей
- для плоских крыш, балконов, полов, плит



## РЕМОНТНЫЕ РАСТВОРЫ



### 4101 Тамирарт EP, 5 кг

- 2К эпоксидный раствор
- для ремонта, анкеровки и монтажа



### 4004 Тамирарт S40, 25 кг

- универсальный ремонтный раствор с фиброй



### 4210 Гроутарт, 25 кг

- подливочный и анкерочный раствор
- наносится толщиной до 150 мм за один прием



### 3005 Изостоп Рапид, 5 кг

- гидропломба, срабатывает за 30 секунд



### Bostik Puder-Ex, 5кг

- гидропломба, срабатывает за 2 мин



## ИНЪЕКЦИОННЫЕ СМОЛЫ РЕМОНТ ТРЕЩИН




### Тесница 3400 Inject, 24,75 кг

- 2К вспенивающаяся смола для гидроизоляции трещин



### Тесница 4100 Inject, 15 кг

- 2К эпоксидная смола для ремонта трещин



Долговечная герметизация трещин, заполненных водой: использовать вспенивающуюся ПУ-смолу 3400 Inject с последующим нагнетанием эпоксидной смолы 4100 Inject ручным или электрическим насосом.

## ПРОЗРАЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



**3455 Изопур Транс П Праймер, 1 кг**

**3454 Изопур Транс, 5 кг**

- прозрачная полуретановая гидроизоляция
- наносится на керамическую облицовку, природный камень, дерево, стекло
- выдерживает пешеходную нагрузку
- высокая стойкость к кислотам, щелочам, моющим средствам, морской воде и маслам



## ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ КРОВЛИ И ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН



**Тесница 3100P, 5 кг**

- полиуретановая грунтовка



**Тесница 3120WP, 25 кг**

- гидроизоляция плоских крыш, террас и балконов
- устойчива к кислотам, щелочам, моющим средствам, морской воде



**Тесница 3150WP, 18 кг**

- финишное покрытие, выдерживает интенсивную пешеходную нагрузку
- устойчиво к УФ, не выцветает, не теряет эластичность



## ПОЛЫ



**4201 Мастер 10, 25 кг**

- самонивелирующийся высокопрочный пол
- толщина нанесения 2,5-10 мм.



**4205 Мастер 50, 25 кг**

- самовыравнивающаяся толстая стяжка с высокой прочностью
- толщина нанесения 5-50 мм.



**Тесница 34 DS, 25 кг**

- порошок упрочнитель поверхности бетонного пола
- с корундовым наполнителем



**Тесница 162, 18 кг**

- 2К эпоксидная многоцелевая грунтовка



**Тесница 152, 20 кг**

- 2К эпоксидная влагоотсекающая грунтовка и защитное покрытие

## СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ



Nano Protech ARC

Тесница 34 DS


Бетон

## РАБОЧИЕ ШВЫ / ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ



### 3503 Изосвелл лента

- расширяющаяся лента для рабочих швов
- расширение при контакте с водой превышает 600%
- неограниченное число обратимых циклов расширения / усадки
- стойкая к воздействию грунтовых вод



### 3502 Дилатационная лента

- герметизирующая лента для деформационных швов
- высокая эластичность (500%), водонепроницаемая
- для фундаментов, полов, бассейнов, террас и балконов

## ГИДРОФОБИЗАТОРЫ / ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ ПРОПИТКИ



### Nano Protech 308, 10 л

- водоотталкивающая пропитка для фасадов
- защищает кирпич, бетон и природный камень
- не меняет внешний вид, паропроницаема



### Nano Protech ARC, 10 л

- прозрачная пропитка для бетона
- защищает поверхность от влаги, истирания и образования пыли
- подходит для внутренних и наружных работ, для свежего и затвердевшего бетона



## ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ



### 4121 chemX PE80, 300 мл (экономичный)

- 2К химический анкер на основе полиэфира
- подходит для кирпича и пустотелых блоков
- срок службы 50 лет



### 4120 chemX EA100, 300 мл (быстросхватывающийся)

- 2К химический анкер на основе эпоксиакрилата
- одобрен для сейсмической зоны С1
- срок службы 50 лет



### 4125 chemX EP100, 585 мл (супермощный)

- 2К эпоксидный химический анкер
- можно применять под водой
- одобрен для сейсмических зон С1 и С2
- срок службы 100 лет (ETA)



Зона С1



Зона С2 - критические сейсмические нагрузки



### Пистолет для 2К химического анкера 4125 chemX EP100



ООО "Элкон-Плюс"  
г. Санкт-Петербург +7 (812) 952-0208  
info@elkonplus.ru | www.elkonplus.ru