

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ



3026 Изосил, 25 кг, (2 кг/м²)

- 1К проникающая цементная гидроизоляция
- защищает бетонную поверхность от воды под давлением*
- разрешено для покрытия резервуаров питьевой воды

* гидроизоляция как от позитивного, так и от негативного давления воды



3021 Изофлекс, 25 кг, (4 - 5 кг/м²)

- 1К обмазочная цементная гидроизоляция
- защищает от позитивного давления воды*
- разрешено для покрытия резервуаров питьевой воды

*защита от негативного давления при 30% Адгезионной эмульсии в затворной жидкости



3023 Изолатекс 2К, 20+5 кг (3 - 6 кг/м²)

- 2К цементно-латексная гидроизоляция
- под керамические покрытия для влажных помещений, бассейнов, балконов и террас
- гидроизоляция фундаментов, плит основания, наружных стен подвалов и паркингов
- разрешено для покрытия резервуаров питьевой воды



3025 Ультраластик 2К, 20 кг (2,4 - 4,5 кг/м²)

- 2К цементно-полимерная гидроизоляция
- для внутренних и наружных работ
- исключительно эластичная, быстроотвердевающая
- сырые помещения, бассейны, балконы, террасы



3131 Эластикор, 1 кг, 3 кг, 10 кг, 20 кг (1,5 кг/м²)

- акриловая гидроизоляция белого цвета
- для внутренних и наружных работ
- устойчива к УФ излучению - для кровли и фасадов
- исключительно эластичная - для швов и стыков
- основания: бетон, металлы, древесина, пластмассы и т.п.



Акваблокер, 7 кг (2,3 - 5 кг/м²)

- гидроизоляция и герметик на основе MS-полимеров
- для ремонта кровель
- для подземных конструкций
- гидроизоляция под плитку и стяжку
- герметик для швов и проходок



Акваблокер Ликвид, 7 кг (2,3 - 5 кг/м²)

- низковязкая модификация
- для горизонтальных поверхностей
- для плоских крыш, балконов, полов, плит



РАБОЧИЕ ШВЫ



3503 Изосвелл лента

- расширяющаяся лента для рабочих швов
- расширение при контакте с водой превышает 600%
- неограниченное число обратимых циклов расширения / усадки
- стойкая к воздействию грунтовых вод



РЕМОНТНЫЕ РАСТВОРЫ



- 4101 Тамирарт ЕР, 5 кг**
 - 2К эпоксидный раствор
 - для ремонта, анкеровки и монтажа



- 4004 Тамирарт S40, 25 кг**
 - универсальный ремонтный раствор с фиброй



- 4210 Гроутарт, 25 кг**
 - подливочный и анкерочный раствор
 - наносится толщиной до 150 мм за один прием



- 3005 Изостоп Рапид, 5 кг**
 - гидропломба, срабатывает за 30 секунд



- Bostik Puder-Ex, 5кг**
 - гидропломба, срабатывает за 2 мин



ИНЪЕКЦИОННЫЕ СМОЛЫ



- Tecnica 4100 Inject, 15 кг**
 - 2К эпоксидная смола для ремонта трещин



- Tecnica 3400 Inject, 24,75 кг**
 - 2К вспенивающаяся смола для гидроизоляции трещин

ГИДРОФОБИЗАТОРЫ / ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ ПРОПИТКИ



- Nano Protech 308, 10 л**
 - водоотталкивающая пропитка для фасадов
 - защищает кирпич, бетон и природный камень
 - не меняет внешний вид, паропроницаема



- Nano Protech ARC, 10 л**
 - прозрачная пропитка для бетона
 - защищает поверхность от влаги, истирания и образования пыли
 - подходит для внутренних и наружных работ, для свежего и затвердевшего бетона



ГРУНТОВКИ И ДОБАВКИ



- Technica 152, 20 кг**
 - 2К эпоксидная влагоотсекающая грунтовка и защитное покрытие



- Technica 162, 18 кг**
 - 2К эпоксидная многоцелевая грунтовка



- 4505 Астар, 5 кг**
 - акриловый универсальный грунт
 - для цементных материалов, гипса и дерева



- Bostik P505, 6 кг**
 - полиуретановая грунтовка
 - под Акваблокер, Акваблкер Ликвид
 - используется при ремонте битумной кровли



- Адгезионная эмульсия, 5 л**
 - концентрированный латекс
 - для цементных шламов, растворов и стяжек

ПРОЗРАЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



3455 Изопур Транс П Праймер, 1 кг

3454 Изопур Транс, 5 кг

- прозрачная полуретановая гидроизоляция
- наносится на керамическую облицовку, природный камень, дерево, стекло
- выдерживает пешеходную нагрузку
- высокая стойкость к кислотам, щелочам, моющим средствам, морской воде и маслам



ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ КРОВЛИ И ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН



Тесница 3100P, 5 кг

- полиуретановая грунтовка



Тесница 3120WP, 25 кг

- гидроизоляция плоских крыш, террас и балконов
- устойчива к кислотам, щелочам, моющим средствам, морской воде



Тесница 3150WP, 18 кг

- финишное покрытие, выдерживает интенсивную пешеходную нагрузку
- устойчиво к УФ, не выцветает, не теряет эластичность



ПОЛЫ



4201 Мастер 10, 25 кг

- самонивелирующийся высокопрочный пол
- толщина нанесения 2,5-10 мм.



4205 Мастер 50, 25 кг

- самовыравнивающаяся толстая стяжка с высокой прочностью
- толщина нанесения 5-50 мм.



Тесница 34 DS, 25 кг

- порошковый упрочнитель поверхности бетонного пола
- с корундовым наполнителем



Тесница 22 CW, 30 кг

- отвердитель (кюринг) на акриловой основе
- предотвращает быстрое испарение
- снижает усадку и образование трещин

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ



4121 chemX PE80, 300 мл

- 2К быстроотверждаемый химический анкер на основе полиэфира



4120 chemX EA100, 300 мл

- 2К химический анкер на основе эпоксикарилата
- не содержит растворителей и стирола



4125 chemX EP100, 585 мл

- 2К эпоксидный химический анкер
- может применяться под водой



Полиэфирный анкер PE80

установка шпильки для крепления сетки для торкретирования



Пистолет для 2К химического анкера 4125 chemX EP100

КЛЕИ И ЗАТИРКИ



1411 Технопул Клей, 7 кг

- 2К полиуретановый клей R2T и гидроизоляция
- очень эластичный



1054 Технофлекс Клей, серый, белый, 25 кг

- цементный клей C2TE S1

1062 Технопул Клей, серый, белый, 25 кг

- цементный клей C2TE S2
- очень эластичный
- для бассейнов



1077 Profesyonel Standart Plus, 25 кг

- клей для внутренних и наружных работ C1T

1075 Profesyonel Super, 25 кг

- клей для тяжелых плит C2TE

1074 Profesyonel SuperFlex, 25 кг

- эластичный усиленный клей C2TE S1



2200 Ультрафуга Затирка (12 цветов), 1 кг

- цементная затирка с силиконовой добавкой (1 - 6 мм)
- с низким водопоглощением
- обеспечивает гладкую поверхность



2956 Эпотех G Затирка (7 цветов), 5 кг

- 3К эпоксидная затирка (2 - 12 мм)
- высокая химическая и механическая стойкость, легко наносится
- для пищевых производств, лабораторий, больниц, промышленных зон и т.п.
- для бассейнов



2954 Эпотех Плюс затирка и клей, белый, 5 кг

- 3К эпоксидная затирка (4 - 10 мм)
- клей для плитки
- высокая химическая и механическая стойкость
- для пищевых производств, лабораторий, больниц, промышленных зон и т.п.
- для бассейнов

Классификация клеев для плитки:

Химическая основа:

C = цемент, **D** = дисперсия, **R** = реактивная смола

Прочность сцепления:

1 – превышает 0,5 н/мм, **2** – превышает 1,0 н/мм

F – Быстрохватывающийся

T – Тиксотропный

E – Увеличенное открытое время

S1 – деформируемость > 2,5 мм

S2 – деформируемость > 5 мм

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ И МАНЖЕТЫ



3501 Ленты, углы, манжеты

- на сетке - Вид I
- из нетканного полотна - Вид II
- с полиуретановой мембраной - Вид III



СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ



6001-6002-6003

- для стен и пола
- клинья многогранные
- держатели 1 мм, 1,5 мм, 2 мм и 3 мм
- щипцы



ООО "Элкон-Плюс"
г. Санкт-Петербург +7 (812) 952-0208
info@elkonplus.ru | www.elkonplus.ru

