

Измельчитель веток ТОМСАТ 4150 AFE D



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию рубильную установку от ведущего производителя из ЮАР, сфокусированного на оборудовании для промышленного и профессионального использования в коммунальном, лесохозяйственном и сельскохозяйственном секторах.

ВАШИ ВЫГОДЫ С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ ТОМСАТ



Двусторонние ножи. Увеличенный срок службы – до 500 часов, что снижает расходы на обслуживание в сравнении с другими измельчителями до 30%



Увеличенный диаметр вала барабана – 70 мм, защищенные подшипники Timken.



Низкий расход топлива обусловлен уникальной конструкцией режущего барабана



Надежная конструкция и качественная окраска обеспечивают высокую остаточную стоимость

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4150 AFE D

| | |
|---|------------------------|
| Диаметр измельчения | 15 см |
| Мощность двигателя | 35 л.с. |
| Производитель двигателя | Perkins |
| Топливо | дизель |
| Счетчик моточасов | в комплекте |
| Тип измельчителя | барабанный |
| Количество ножей | 2 шт |
| Производительность | 16 м ³ /час |
| Объем топливного бака | 40 л |
| Привод питателей | гидравлический |
| Система управления измельчением | No Stress |
| Реверс питателей при срабатывании No Stress | TRAC, в комплекте |
| Размер входной горловины | 180 x 250 мм |
| Размер подающего стола | 750 x 1250 мм |
| Длина | 3750 |
| Ширина | 1820 |
| Высота | 2400 |
| Вес | 750 кг по ЭПТС (1300) |
| Ящик для инструментов | в комплекте |
| Запасное колесо | в комплекте |

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|---|--|
|  | 2 питающих ролика |
|  | Двусторонние ножи |
|  | Реверс подачи - система TRAC |
|  | Направляющие питателей – со сменными накладками |
|  | Увеличенное сцепление класса HD диаметром 18 см |
|  | Двигатель Perkins с жидкостным охлаждением |
|  | Упрощенный доступ к обслуживанию: ремни, барабан, двигатель |
|  | Двойная фильтрация гидравлического масла |
|  | Аспирация цепи для улучшения дальности выброса и более плотной укладки |
|  | Дополнительный уровень фильтрации воздуха для ДВС |

**ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ
ДРОБИЛКА ГОДА В СФЕРЕ
ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ**



**ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ
ЗОЛОТАЯ ЩЕПА – ЛИДЕР РЫНКА
ДРЕВЕСНЫХ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ**



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.



Стоимость и срок поставки
Измельчителя веток Tomcat **4150 AFE D**:
закажите расчет на нашем сайте
<https://spec-avtodor.ru/>
или уточните по телефону +7 8452 95 53 95
Гарантийный период: 12 месяцев



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОМКАТ M4150 AFE D

| | |
|---|---|
|  | <p>Мощная рама с запасом прочности: Грузоподъемность колесной оси 1600 кг (Knott, Германия) Эффективность тормоза наката 1300 кг (Knott, Германия)</p> |
|  | <p>Привод питателей через защитные муфты. Даже в случае частых блокировок – гидромоторы не подвержены перегрузкам.</p> |
|  | <p>Подвижная каретка питателей – на копролоновых направляющих: исключен шум, увеличена скорость реакции узла.</p> |
|  | <p>Тяжелый барабан с двумя ножами. Оптимальная частота вращения барабана обеспечивает высокий крутящий момент резания без перегрузок на резцах.</p> |
|  | <p>Многоручьевой ремень привода барабана. Обеспечивает равномерную передачу крутящего момента для каждого из ручьев, без перегрузок подшипников. Антистатический масло-бензостойкий ремень – это безопасность и надежность в пыльной среде.</p> |

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

| | |
|---|--|
|  | <p>В комплекте с каждым измельчителем Tomcat поставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Динамометрический ключ • Запасное лезвие • Индикатор зазора контрножа • Защитные очки • Защитные беруши • Кожаные перчатки |
|  | <p>Воздушный фильтр с циклонным очистителем и датчиком засоренности. Смена основного фильтрующего элемента через 1500 часов Смена вторичного фильтрующего элемента через 4500 часов</p> |
|  | <p>Двигатель Perkins сборки Великобритании. Дизельный атмосферный, с механическим ТНВД. Промышленное сцепление с самоохлаждаемыми фрикционными диаметром 18 см, с ручным пилотным управлением</p> |
|  | <p>Складной подающий стол из стального листа толщиной 4 мм Задние блок-фары LED</p> |
|  | <p>Запираемый рундук для инструментов, и запасное колесо.</p> |

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.