

Косилка манипуляторная GL1

Kompass Avant 600



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию дорожную косилку от ведущего Итальянского производителя, сфокусированного на оборудовании для коммунального, лесохозяйственного и сельскохозяйственного секторов.

ВАШИ ВЫГОДЫ С КОСИЛКОЙ GL1



Удлиненные лезвия и молотки – Увеличение диаметра среза и скорости измельчения до 45%



Опорные ролики с системой защиты «лабиринт» - практически полностью исключает ремонт на всём сроке службы косилки



Максимальная защита от повреждений – позволяет увеличить норму обработки. Это дает экономию на топливе до 16 000 рублей в месяц




Экономия до 600 000 тысяч в год в сравнении с бригадой рабочих, оснащенной мотокосами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель косилки		Kompass Avant 600
Вес косилки		1480
ВОМ, об/мин		540
Объем масла в гидросистеме, л		180
Вес трактора минимальный		4000
Рекомендуемая мощность трактора		70
Минимальная ширина трактора, см		200
Диаметр измельчения		4 см
Тип резцов		Многофункциональные подвесные (штатно)
		Многофункциональные
Количество подвесов резцов		24
Количество ремней привода		0 (прямой привод)







Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

		Компасс Avant 600	
 <p>КОМПАС АВАНТ 500: 205 см КОМПАС АВАНТ 600: 245 см</p>	A	Вылет стрелы максимальный	565
	B	Рабочая ширина кошения	120
	C	Минимальный вылет	220
	D	Макс высота горизонтального кошения	385
	E	Высота максимальная	580
	F	Минимальный вылет вертикального кошения	150
	F1	Минимальный вылет вертикального кошения снизу	180
	G	Вылет горизонтального кошения	280
	I	Длина по откосу вниз	460
	L	Длина по откосу вверх	560
	M	Корпус от центра влево	105
	R	Угол вращения головки	220°
	S	Угол отклонения назад	98°

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	
	Рычажно-тросовое управление, длина тросов 3,0 метра
	Независимая от трактора гидравлическая система
	HPS/ Гидравлическая защита при столкновении с препятствием. Демпфер за счет гидроаккумулятора
	Редуктор группы 3, с увеличенным КПД Чугунные мотор и гидронасосы
	Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками
	Гидрозамки на цилиндрах стрелы
	Стрела системы «параллелограмм» - лучшее решение для работ через барьерное ограждение
	Трехточечная навеска категории 2 Пальцы для трехточечной навески
	Карданный вал
	Необслуживаемые подшипники опорного ролика. Опорный ролик диаметром 140 мм
DD	Прямой привод ротора головки
	Реверсивное вращение режущего ротора
	Плавающий режим режущей головки
	Амортизация стрелы манипулятора гидропневматическим аккумулятором – «плавающий режим стрелы»
	Дублирование заднего освещения трактора
	Съемные салазки из износостойкой стали.
	Пятиточечная система стабилизации навески

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ОПЦИИ	
	Ременной привод режущего ротора (Головка D120/7), 5 см измельчение
	JSPH Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)
	K-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)
	Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с K-Tron)
	Сменный дисковый кусторез, шнековый снегоотбрасыватель, очиститель канав
	Масляный радиатор



СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ косилки Kompass Avant 600

УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА

по тел. +7 8452 53 95 53

или оставьте заявку на нашем сайте

<https://spec-avtodor.ru/>

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

УСТОЙЧИВОСТЬ ТРАКТОРА

обеспечивается расположением центра тяжести внутри колеи колес.

СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДЛЯ МТЗ 82
(трактор неподвижен, а опорный грунт твердый)

осуществляется на склоне 41°





Но особую опасность представляет сила, возникающая при резком толчке, который испытывает трактор, если во время движения одно из его задних колес (нижнее) попадет в выемку с отвесной стенкой или верхнее колесо наезжает на крутой бугорок, камень или кочку. Это обязательно следует учитывать трактористу при работе.



MTZ 82



УСТОЙЧИВОСТЬ, ЗАЛОЖЕННАЯ В КОСИЛКЕ GL1 СНИЖАЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ

-  Безопасность на обочинах и придорожных откосах – снижение риска аварий
-  Эффективная ширина кошения, превосходящая конкурентов
-  Лучшая маневренность трактора и безопасность относительно участников движения
-  Меньшие расходы на топливо и износ шин (т.к. косилки легче)

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>