

## Косилка роторная ЕМ 1,3-01 с режущей головкой



Головка режущая применяется для удаления с обочин дорог, откосов, кюветов, за барьерным ограждением и разделительных полос травы и кустарника до 20 мм. Данный рабочий орган перемалывает в мелкую фракцию срезанный материал. Применение данного типа оборудования значительно снизит затраты на сбор и утилизацию срезанной травы и кустарника.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип косилки-кустореза	Роторный
Базовое шасси	Трактор МТЗ-82 УК
Двигатель	Д-243
Мощность эксплуатационная, кВт	57,4
Габаритные размеры в транспортном положении :	
- ширина , мм, не более	1800
- высота , мм, не более	3600
Габаритные размеры в рабочем положении :	
- ширина , мм, не более	6350
- ширина , мм, не более	3600

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

Ширина захвата рабочего органа, мм, не менее	1300
Ширина захвата рабочего органа, мм, не менее	0.1...0,04
Диаметр срезаемых одиноко стоящих деревьев, мм, не более	20
Частота вращения ротора при 1000 об/мин ВОМ, об/мин	1450
Скорость передвижения , км/ч :	
- транспортная, не более	20
- рабочая, не более	10
Тип привода рабочего органа	Гидравлический
Вылет рабочего органа, мм	6300

**СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ  
КОСИЛКИ РОТОРНОЙ ЕМ 1,3-01  
с режущей головкой**  
**УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА**  
**по тел. +7 8452 53 95 53**  
**или оставьте заявку на нашем сайте**  
**<https://spec-avtodor.ru/>**  
**ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ**



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!  
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.