

Лесной мульчер FÖRSTER

UN 50



Уважаемый клиент, благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию и представляем Вашему вниманию лесной мульчер от ведущего производителя лесных мульчеров в Европе.

ВАШИ ВЫГОДЫ С МУЛЬЧЕРОМ FÖRSTER



Модели для измельчения древесины диаметром до 50 см. Вариации моделей для носителей от 50 до 300 л.с. – точный подбор обеспечит превосходную производительность



Увеличенный ресурс. Стоимость двустороннего реза в сравнении с двумя комплектами односторонних позволяет сэкономить до 130 000 руб при одной замене



Усиленные резцы с тремя напайками. Увеличение производительности измельчения на 20%, что экономически оправдывает такое технологическое решение




Непревзойдённая надёжность и сохранение остаточной стоимости. Конструкция мульчера только из сталей Domex и Hardox – непреложных авторитетов среди сталей.




Стабильная производительность всю смену – увеличение выработки от 15 ГА в месяц без роста издержек.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ UN 50

Рабочая ширина		500 мм
Требуемая масса экскаватора		2-6 тонн
Диаметр измельчения		10 см
Вес мульчера		220 кг
Требуемый поток гидравлики		20-30 л/мин
Максимальное давление		230 бар
Количество ремней привода		2
Количество фиксированных резцов		21 штук
Диаметр ротора		360 мм


	Высота (А)	550 мм
	Ширина (В)	680 мм
	Глубина (С)	1000 мм

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Переходная плита
	Ротор с фиксированными резцами типа N
	Резцы с одновинтовым креплением
	Ограничители реза (обеспечивают плавное измельчение, увеличивают производительность и эффективность мульчера)
	Каскад гидравлических клапанов защиты агрегатов 3F (защита от: кавитации, избыточного давления и потока)
	Шестеренчатый гидравлический мотор в чугунном корпусе
	Один ряд контрножей
	Гидравлический мотор защищен от механического воздействия стальным коробом
	Привод ротора клиновыми ремнями типа B
	Гидравлические рукава длиной 2 метра
	Салазки с износостойкими накладками
	Задняя защита цепями

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
 Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

ОПЦИИ	
	Электро-гидравлический клапан для управления гидроцилиндром открывания капота от одной напорной линии
	Бездренажные гидравлические моторы, для носителей без линии дренажа
	Регулируемый по высоте опорный ролик

СТОИМОСТЬ И СРОК ПОСТАВКИ МУЛЬЧЕРА UN 50

УТОЧНЯЙТЕ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА

ПО ТЕЛ. +7 8452 53 95 53

или ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ

НА НАШЕМ САЙТЕ

<https://spec-avtodor.ru/>

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

SYSTEMS & COMPONENTS
Trophy – Engineers' Choice

Награда за инженерные решения
– гидравлика, узлы



Bauma Innovation Award (Германия)

Главная европейская выставка
строительной техники.
Премия за инновации – среди
навесного оборудования.



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях!
Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53
эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>