

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за проявленный интерес и предлагаем Вам приобрести



### Экскаватор-погрузчик BUILDER BL488

**В комплектации:**

- Челюстной ковш (6 в 1)
- Телескопическая экскаваторная рукоять стрелы (с гидроразводкой)
- дополнительная гидролиния на экскаваторной стреле (для бура, молота и т.п.)
- кондиционер
- быстросъемная каретка передняя
- БРС заднего экскаваторного ковша
- управление – джойстик

### Экскаватор-погрузчик BUILDER BL488

1	Общая длина	6450±80 мм
2	Общая ширина По внешней кромке колеса	2550 мм
3	Ширина погрузочного ковша	2550 мм
4	Высота по верху кабины	3120±10 мм
5	Высота по верху стрелы экскаватора	3940 ±20 мм
6	Колесная база	2335±10 мм
7	Ширина колеи	2139 ±10 мм

#### Технические характеристики погрузчика

1	Номинальная грузоподъемность	2500 кг
2	Эксплуатационная масса	10300 кг
3	Объем погрузочного ковша	1.2 м <sup>3</sup>
4	Максимальная высота выгрузки (Угол разгрузки 41°)	3050±50 мм

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



ООО «СпецАвтоДор»

сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

телефон: +7 8452 53 95 53

эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

5	Дальность разгрузки		870±20 мм
6	Радиус поворота	Кромка шины	5750±50 мм
<b>Технические характеристики экскаватора</b>			
1	Номинальный объем		0,3 м <sup>3</sup>
2	Макс. Глубина копания		3820±20 мм
3	Макс. Радиус копания		5345±20 мм
4	Макс. Высота погрузки		3740±20 мм
5	Макс. Усилие копания		5100 кгс
6	Макс. Высота копания		5470 ±20 мм
7	Подъемная сила при макс. радиусе копания		1220 кг
8	Макс. Глубина копания при выдвинутой стреле (телескопическая рукоять)		4970±20 мм
9	Макс. Высота погрузки при выдвинутой стреле (телескопическая рукоять)		4983±20 мм
10	Макс. Высота копания при выдвинутой стреле (телескопическая рукоять)		6680±20 мм
<b>Двигатель</b>			
1	Модель		WC4A105Z-T20
2	Охлаждение		Водяное охлаждение
3	Мощность		75 кВт
4	Рабочий объем		4,8 л
5	Номинальные обороты		2200 об/мин
6	Номинальный крутящий момент		400 Н·м
7	Производитель		YUCHAI
<b>Силовой агрегат</b>			
1	Гидротрансформатор	Модель	290
		Тип охлаждения	Гидроохлаждение
2	Коробка передачи	Модель	15
		Тип	Передач под гидронагрузкой
3	Мост	Модель	WZL100
4	Количество передач		Вперед-4; Назад- 4
5	Скорость км/ч		Вперед 1 – 5 км/ч Вперед 2 – 10 км/ч Вперед 3- 18 км/ч Вперед 4- 32 км/ч Назад 1- 5 км/ч Назад 2- 10 км/ч Назад 3- 18 км/ч Назад 4- 32 км/ч
6	Шины		16.9-28
<b>Гидросистема</b>			
1	Производительность насоса		63 мл/р
2	Давление гидронасоса		20 МПа
3	Модель инфлектора		BZZ5-250

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53  
эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>





ООО «СпецАвтоДор»

сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

телефон: +7 8452 53 95 53

эл. почта: [spec-avtodor@yandex.ru](mailto:spec-avtodor@yandex.ru)

### Заправочные ёмкости

1	Гидробак	125 л
2	Топливный бак	125 л

### Стандартная комплектация

Двигатель	Модель: Yuchai; Стандарт выбросов: GUOII
Кабина	С защитой конструкцией от опрокидывания
Кондиционер	Имеется; Механическое управление
Коробка передач	SHANMON, Китай
Мост	SHANMON, Китай
Гидронасос	Jinan Quancheng, Китай
Инфлектор и приоритетный клапан	Jining Eaton, Китай
РВД для подключения к гидравлической системе гидромолота	Комплект
Каретка	Гидравлическая
Колеса	Рулевое управление с приводом на 4 колеса Размер: 16,9-28

Стоимость  
и срок  
поставки

уточняйте у вашего менеджера  
по тел. +7 8452 53 95 53  
или оставьте заявку на нашем сайте  
<https://spec-avtodor.ru/>

