

НАВЕСНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА CM FSE 35.15



ВАШИ ВЫГОДЫ С ДОРОЖНОЙ ФРЕЗОЙ CM



Применение в конструкции фрез CM CRUSHER стали HARDOX гарантирует долговечность оборудования без существенных вложений в обслуживание.



Наличие гидравлического сдвига в базовой комплектации фрез CM позволяет существенно сократить время необходимое для выполнения работ.



Широкий модельный ряд фрез CM CRUSHER с шириной профилирования от 25 до 100 см позволит легко подобрать оборудование для выполнения конкретных задач.



Использование стандартных резцов позволяет применять резцы с самоходных фрез, так как посадочное место стандартное, что облегчает закупку резцов и экономит время и средства владельца.



Универсальная посадочная плита позволяет легко и просто агрегатировать фрезу CM на любой тип минипогрузчика или экскаватора без дополнительных затрат.


Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



Конструкция дорожных фрез CM



- A** - Регулировка заглубления
- B** - Фрезерный барабан
- C** - Клапан максимального давления



- D** - Посадочная плита для экскаватора
- E** - Измерительный вал для регулировки заглубления
- F** - Регулировка заглубления
механическая/гидравлическая
- G** - Место для установки набора для увлажнения

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ FSE 35.15

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Ширина профилирования	350 мм
Максимальное заглубление	120 мм
Вес	480 кг
Стандартные зубья для асфальта	42 шт.
Мин. расстояние до стены	50 мм
Гидропоток МИН/МАКС	30 – 60 л/мин
Давление МИН/МАКС	150 – 250 бар
Регулировка заглубления	механическая
Экскаватор	5 – 7 т



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартная монтажная плита



ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ независимая регулировка глубины



Гидравлические шланги $\frac{1}{2}$ или $\frac{3}{4}$ BSP



Фрезерный барабан для асфальтовых покрытий

ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
ВЫДАЮЩИЕСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ



ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



ОПЦИИ



Гидравлическая регулировка
заглубления



Барaban для профилирования бетона



Индивидуальная монтажная плита для
рабочей машины



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

