

МИНИПОГРУЗЧИКИ

BEAVER





Haibin Zhang
General manager

TAIAN MOUNTAIN MACHINERY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD - является ведущим национальным производителем компактной строительной техники и транспортных средств, расположенным у подножия всемирно известной горы Тай в городе Тайань, провинция Шаньдун, Китай. Наша компания имеет десятки отечественных и зарубежных патентов, была награждена престижной премией как самое высокотехнологичное научно-техническое предприятие в провинции Шаньдун.

Taian Mountain Machinery с 2006 года производит мини-погрузчики, колесные погрузчики, мини-думперы и другую малую технику. Вся продукция сертифицирована по стандартам ISO9001, ISO14001, CE, SGS и ROPS/FOPS. Опираясь на собственные инженерные разработки, превосходное качество продукции и обслуживания, наше оборудование экспортируется в более чем 80 стран Северной Америки, Южной Америки, Европы, Австралии, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и т. д. Taian Mountain Machinery является экспертом в области малой и средней строительной техники Китая, и всегда готова предоставить вам лучшие решения в этой области. Именно наша команда в свое время выпустила и экспортировала первый в Китае минипогрузчик с бортовым поворотом под брендом Forway.



ИСТОРИЯ ЗАВОДА

1996

СТАРТ
производства
погрузчиков Forway

1996

ПЕРВЫЙ
в Китае бортовой
минипогрузчик

1997

ПЕРВЫЙ
китайский погрузчик
на экспорт

2006

НАЧАЛО
выпуска техники
Beaver

2008

ВЫПУСК
первого
мини-думпера

2009

ВЫПУСК
первого
микро-погрузчика

2012

РАСШИРЕНИЕ
производства

2013

МАССОВЫЙ ВЫХОД
Beaver на мировой
рынок

2015

СТАРТ
производства
серии WS

2020

ВЫПУСК
машин серии VL

2024

СТАРТ
производства
серии TSV

2025

**ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПАРТНЕР**
в странах
ЕврАзЭС

БАЙТЕК  MACHINERY

BEAVER

ПРЕИМУЩЕСТВА



Дизельные двигатели от производителей с мировым именем Kubota, Yanmar, Deutz



Удобное и точное управление джойстиком по системе ISO



Качественные гидравлические компоненты: Bosch-Rexroth (США-Германия), Poclain (Франция), Permco (США)

BEAVER



ПРЕИМУЩЕСТВА



Минипогрузчики Beaver демонстрируют беспрецедентную в своем классе высоту подъема и выгрузки



Крепления фронтальных гидроцилиндров надежно защищены стальными кожухами



Кофортная и удобная кабина оператора с увеличенной обзорностью

BEAVER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | WS50 | WS50VL |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Двигатель | Kubota V2403/Xinchai C490BG | |
| Мощность двигателя | 49 л.с. | 49 л.с. |
| Топливо | Дизель | Дизель |
| Тип привода | 4WD | 4WD |
| Максимальная скорость | 12 км/ч | 12 км/ч |
| Поток гидравлической жидкости | 62,5 л/мин. | 62,5 л/мин. |
| Рабочая грузоподъемность | 850 кг | 1100 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 1700 кг | 2200 кг |
| Объем ковша "с шапкой" | 0,35 м ³ | 0,35 м ³ |
| Способ управления | джойстики | джойстики |
| Высота подъема | 3265 мм | 3440 мм |
| Стандартные шины | 10*16,5 | 10*16,5 |
| Эксплуатационная масса | 3003 кг | 3003 кг |
| Объем топливного бака | 88 л | 88 л |
| Объем гидравлической системы | 70 л | 70 л |

The logo for BEVER, featuring the word "BEVER" in a bold, black, sans-serif font. The letter "V" is stylized with a red diagonal slash through it.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | WS75 | WS75VL |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Двигатель | Yanmar 4TNV98T/Xinchai A498BZG | |
| Мощность двигателя | 83/75 л.с. | 83/75 л.с. |
| Топливо | Дизель | Дизель |
| Тип привода | 4WD | 4WD |
| Максимальная скорость | 12 км/ч | 12 км/ч |
| Поток гидравлической жидкости | 62,5 л/мин. | 62,5 л/мин. |
| Рабочая грузоподъемность | 1000 кг | 1100 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 2200 кг | 2200 кг |
| Объем ковша "с шапкой" | 0,41 м³ | 0,35 м³ |
| Способ управления | джойстики | джойстики |
| Высота подъема | 3265 мм | 3440 мм |
| Стандартные шины | 10*16,5 | 10*16,5 |
| Эксплуатационная масса | 3200 кг | 3200 кг |
| Объем топливного бака | 88 л | 88 л |
| Объем гидравлической системы | 70 л | 70 л |



BEAVER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | WS85 | WS85VL |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Двигатель | Yanmar 4TNV98T/Deutz WP4.1G102E | |
| Мощность двигателя | 83/99 л.с. | 83/99 л.с. |
| Топливо | Дизель | Дизель |
| Тип привода | 4WD | 4WD |
| Максимальная скорость | 12 км/ч | 12 км/ч |
| Поток гидравлической жидкости | 82,5 л/мин. | 82,5 л/мин. |
| Рабочая грузоподъемность | 1200 кг | 1400 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 2400 кг | 2800 кг |
| Объем ковша "с шапкой" | 0,55 м ³ | 0,55 м ³ |
| Способ управления | джойстики | джойстики |
| Высота подъема | 3290 мм | 3440 мм |
| Стандартные шины | 12*16,5 | 12*16,5 |
| Эксплуатационная масса | 3500 кг | 3700 кг |
| Объем топливного бака | 88 л | 88 л |
| Объем гидравлической системы | 70 л | 70 л |

The logo for BEAVER, featuring the word "BEAVER" in a bold, black, sans-serif font. The letter "A" is stylized with a red diagonal slash through it.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | WS100 | WS100VL |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Двигатель | Deutz WP4.1G102E | |
| Мощность двигателя | 99 л.с. | 99 л.с. |
| Топливо | Дизель | Дизель |
| Тип привода | 4WD | 4WD |
| Максимальная скорость | 14,5 км/ч | 9 км/ч |
| Поток гидравлической жидкости | 82,5 л/мин. | 82,5 л/мин. |
| Рабочая грузоподъемность | 1500 кг | 1700 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 3000 кг | 3400 кг |
| Объем ковша "с шапкой" | 0,56 м ³ | 0,56 м ³ |
| Способ управления | джойстики | джойстики |
| Высота подъема | 3321 мм | 3660 мм |
| Стандартные шины | 12*16,5 | 12*16,5 |
| Эксплуатационная масса | 4200 кг | 4500 кг |
| Объем топливного бака | 108 л | 108 л |
| Объем гидравлической системы | 85 л | 85 л |

The logo for BEARER, featuring the word "BEARER" in a bold, black, sans-serif font. The letter "A" is stylized with a red diagonal slash through it.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | TSV50 | TSV75 | TSV85 |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Двигатель | Kubota V2403/Xinchai C490BG | Yanmar 4TNV98T/Xinchai A498BZG | Yanmar 4TNV98T |
| Мощность двигателя | 49 л.с. | 75/83 л.с. | 83 л.с. |
| Топливо | Дизель | Дизель | Дизель |
| Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD |
| Максимальная скорость | 8,4 км/ч | 8,4 км/ч | 8,4 км/ч |
| Поток гидравлической жидкости | 62,5 л/мин. | 62,5 л/мин. | 82,5 л/мин. |
| Рабочая грузоподъемность | 1300 кг | 1300 кг | 1550 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 2600 кг | 2600 кг | 3100 кг |
| Объем ковша "с шапкой" | 0,35 м³ | 0,35 м³ | 0,55 м³ |
| Способ управления | джойстики | джойстики | джойстики |
| Высота подъема | 3400 мм | 3400 мм | 3400 мм |
| Стандартные шины | резиновые гусеницы | резиновые гусеницы | резиновые гусеницы |
| Эксплуатационная масса | 3860 кг | 3860 кг | 4500 кг |
| Объем топливного бака | 88 л | 88 л | 92 л |
| Объем гидравлической системы | 70 л | 70 л | 80 л |



ОПЦИИ ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКОВ BEAVER



Кондиционер



Опция увеличенного гидротока (high-flow)
до 101, 12,5, 132,5 или 139,2/мин. в зависимости
от модели



Установка двухскоростных гидромоторов хода



Установка дополнительных противовесов для
увеличения грузоподъемности погрузчика



Камера заднего вида

BEAVER

