



Применение в конструкции фрез CM CRUSHER стали HARDOX гарантирует долговечность оборудования без существенных вложений в обслуживание.



Наличие гидравлического сдвига в базовой комплектации фрез CM позволяет существенно сократить время необходимое для выполнения работ.



Широкий модельный ряд фрез CM CRUSHER с шириной профилирования от 25 до 100 см позволит легко подобрать оборудование для выполнения конкретных задач.



Использование стандартных резцов позволяет применять резцы с самоходных фрез, так как посадочное место стандартное, что облегчает закупку резцов и экономит время и средства владельца.



Универсальная посадочная плита позволяет легко и просто агрегатировать фрезу CM на любой тип минипогрузчика или экскаватора без дополнительных затрат.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



Конструкция дорожных фрез СМ



- A** - Измерительный вал для установки рабочей глубины
- B** - Независимая регулировка глубины левая и правая
- C** - Регулировка наклона барабана
- D** - Гидравлические соединительные шланги
- E** - Электро-магнитный клапан
- F** - Салазки из стали HARDOX
- G** - Фрезерный барабан
- H** - Крышка для доступа к фрезерному барабану
- I** - Отверстия для установки набора для увлажнения
- L** - Гидравлический мотор
- M** - Гидравлическое смещение в стандартной комплектации
- N** - Посадочная плита

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Ширина профилирования	350 мм
Максимальное заглубление	130 мм
Вес	485 кг
Стандартные зубья для асфальта	42 шт.
Мин. расстояние до стены	60 мм
Гидропоток МИН/МАКС	40 – 60 л/мин
Давление МИН/МАКС	150 – 250 бар
Регулировка заглубления	механическая
Механизм бокового смещения	гидравлический
Диапазон бокового смещения	0 - 650 мм
Угол отклонения	16°
Средняя рабочая скорость со стандартным барабаном при заглублении 50%	1 - 5 м/мин



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартная монтажная плита для минипогрузчиков по стандарту SAE J2513



ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ независимая регулировка глубины



Гидравлические шланги 1/2 или 3/4 BSP



Фрезерный барабан для асфальтовых покрытий

ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
ВЫДАЮЩИЕСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ



ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



ОПЦИИ



Гидравлическая регулировка заглубления



Гидравлический наклон барабана
(регулировка положения в горизонтальной плоскости)



Барабан для профилирования бетона



Набор для увлажнения с баком и насосом
12/24V



Индивидуальная монтажная плита для
рабочей машины

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

