

НАВЕСНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ФРЕЗА CM FS 40.15



Применение в конструкции фрез CM CRUSHER стали HARDOX гарантирует долговечность оборудования без существенных вложений в обслуживание.



Наличие гидравлического сдвига в базовой комплектации фрез CM позволяет существенно сократить время необходимое для выполнения работ.



Широкий модельный ряд фрез CM CRUSHER с шириной профилирования от 25 до 100 см позволит легко подобрать оборудование для выполнения конкретных задач.



Использование стандартных резцов позволяет применять резцы с самоходных фрез, так как посадочное место стандартное, что облегчает закупку резцов и экономит время и средства владельца.



Универсальная посадочная плита позволяет легко и просто агрегатировать фрезу CM на любой тип минипогрузчика или экскаватора без дополнительных затрат.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



Конструкция дорожных фрез СМ



- A** - Измерительный вал для установки рабочей глубины
- B** - Независимая регулировка глубины левая и правая
- C** - Регулировка наклона барабана
- D** - Гидравлические соединительные шланги
- E** - Электро-магнитный клапан
- F** - Салазки из стали HARDOX
- G** - Фрезерный барабан
- H** - Крышка для доступа к фрезерному барабану
- I** - Отверстия для установки набора для увлажнения
- L** - Гидравлический мотор
- M** - Гидравлическое смещение в стандартной комплектации
- N** - Посадочная плита

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Ширина профилирования	400 мм
Максимальное заглубление	130 мм
Вес	570 кг
Стандартные зубья для асфальта	45 шт.
Мин. расстояние до стены	60 мм
Гидропоток МИН/МАКС	40 – 80 л/мин
Давление МИН/МАКС	150 – 300 бар
Регулировка заглубления	механическая
Механизм бокового смещения	гидравлический
Диапазон бокового смещения	0 - 650 мм
Угол отклонения	16°
Средняя рабочая скорость со стандартным барабаном при заглублении 50%	1 - 5 м/мин



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	<p>Стандартная монтажная плата для минипогрузчиков по стандарту SAE J2513</p>
	<p>ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ независимая регулировка глубины</p>
	<p>Гидравлические шланги 1/2 или 3/4 BSP</p>
	<p>Фрезерный барабан для асфальтовых покрытий</p>

ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
ВЫДАЮЩИЕСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ



ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ



Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



ОПЦИИ



Гидравлическая регулировка заглабления



Гидравлический наклон барабана
(регулировка положения в горизонтальной плоскости)



Барабан для профилирования бетона



Набор для увлажнения с баком и насосом
12/24V



Индивидуальная монтажная плита для
рабочей машины

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ФРЕЗЫ CM CRUSHER

СТАЛЬ HARDOX



Наиболее подвергающиеся износу элементы дорожной фрезы, такие как направляющие, изготовлены из конструкционной стали HARDOX, которая обладает высокой устойчивостью к абразивному износу, устойчивостью микрповреждений при низких температурах. Это позволяет увеличить срок службы фрез, обеспечивая стабильное качество обработки.

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Широкий модельный ряд с шириной профилирования от 25 до 100 см позволяет подобрать фрезу под любой носитель, увеличивая диапазон применения CM Crusher, поскольку они могут выполнять работы с более серьезными выбоинами

ГИДРОМОТОРЫ ROSCLAIN



Радиально-поршневые моторы Rosclain в фрезах CM обеспечивают высокую мощность, равномерную нагрузку, устойчивость к вибрациям и удобство управления, что позволяет фрезам выдерживать до 100% нагрузки, передавая максимальный крутящий момент на барабан фрезы.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СМЕЩЕНИЕ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ



Гидравлическое смещение в стандартных фрезах CM обеспечивает точное позиционирование, легкость регулировки положения рабочего органа и значительное повышение эффективности работы без дополнительной физической нагрузки на оператора.

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛИТА ВОВТАСН



Универсальная плита на фрезе CM обеспечивает быструю установку на любой носитель, минимизируя простои техники.

РЕЗЦЫ KENNAMETAL



На фрезы CM установлены резцы американской компании Kennametal, которые изготавливаются из твердых сплавов, обеспечивающих длительную эксплуатацию даже в условиях интенсивного износа. Это позволяет сократить частоту замены резцов и увеличить производительность работ

Данную технику Вы можете приобрести **в лизинг** на льготных условиях! Подробности и запрос на расчет лизинга спрашивайте у Вашего менеджера.

телефон: +7 8452 53 95 53 эл. почта: spec-avtodor@yandex.ru

наш сайт: <https://spec-avtodor.ru/>

